



ВЕНТИЛІ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Вентилі вантажні для безкамерних шин

32MS (TR575)
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм;
L: A: 33 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6;
Арт: 17-20035AK

40 MSF (V3.12.1):
Посадковий діаметр, мм:15,7; 15,7;
товщина диска, мм:3,5-6,0;3,5-6,0 L: мм:40;95;
максимальний тиск, бар:<14;<14, 3
зусилля на затискній гайці, Н-м:25-31; 25-31

41 MS (V3.20.1):
посадковий діаметр: 9,7 мм;
товщина диска: 3,0-6,0 мм; L: 41 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

42 MS (V3.21.2) (TR501)
посадковий діаметр: 15,7;
товщина диска: 6,0-9,0; L: A: 42 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

44,5MSF (V3.15.1)
посадковий діаметр: 20,5 мм;
товщина диска: 4,5-11 мм;
A: 36,5 мм; B: 44,5 мм; a°110;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 25-31

54 MS (V3.21.3) (TR500)
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм; L: A: 54 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

58 MS (V3.22.1)
посадковий діаметр: 9,7 мм;
товщина диска: 3,0-6,0 мм;
A: 30 мм; B: 28 мм; a°45;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

65 MSF (V3.16.1)
посадковий діаметр, мм:20,5;
товщина диска, мм:3,5-6,0; A,
мм:36; B, мм:29; a°150;
максимальний тиск: <14;
зусилля на затискній гайці, Н-м:25-31

99 MS (V3.21.11) (TR572Q) Гнутий
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм;
A: 37 мм; B: 66 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

70MS
посадковий діаметр: 9,7 мм;
товщина диска: 3,0-6,0 мм; A: 30 мм;
B: 40 мм; a°27;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

75MSF (V3.14.1)
d отвору диска 15,7
довжина (A-26мм; B-21,5мм; C-24,5мм)
висота 21,5мм

80 MS (V3.20.7)
посадковий діаметр: 9,7 мм;
товщина диска: 3,0-6,0 мм;
A: 30 мм; B: 50 мм; a°27;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

84 MS (V3.21.4) (TR570) Прямий
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм;
L: A: 84 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

84 MS (V3.21.9) (TR570Q) Гнутий
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм;
A: 37 мм; B: 51 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

85MSF (V3.14.3)
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 3,5-6,0 мм;
A: 37 мм; B: 25,5 мм; C: 24,5 мм;
a°147; b°147;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м:25-31

89 MS (V3.21.5) (TR571) Прямий
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм;
L: A: 89 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

89 MS (V3.21.10) (TR571Q) Гнутий
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм;
L: A: 89 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

90 MS (V3.20.4)
посадковий діаметр: 9,7 мм;
товщина диска: 3,0-6,0 мм;
A: 30 мм; B: 60 мм; a°27;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

95 MSF (V3.14.2)
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 3,5-6,0 мм;
A: 45 мм; B: 25,5 мм; C: 24,5 мм;
a°147; b°147;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м:25-31

99 MS (V3.21.6) (TR572) Прямий
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм;
A: 37 мм; B: 66 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

70MS
(для легкосплавних дисків)
Посадковий діаметр: 9,7 мм;
товщина диска: 3,0-6,0; L: 70 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

TR543 (для легкосплавних дисків)
Вентиль безкамерний для В/А
d отвору диска 9,7,
довжина 59мм

TR543D (для легкосплавних дисків)
Вентиль безкамерний для В/А
d отвору диска 9,7
довжина (A-25мм; B-35мм) кут 60°

TR542 (для легкосплавних дисків)
Вентиль безкамерний для В/А
d отвору диска 9,7
довжина 32 мм

100 MS (V3.20.12)
посадковий діаметр: 9,7 мм;
товщина диска: 3,0-6,0 мм;
A: 30 мм; B: 70 мм; a°27;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

110 MS: посадковий діаметр
9,7 мм; товщина диска: 3,0-6,0 мм;
A: 30 мм; B: 80 мм; a°27;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

114 MS (V3.21.7) (TR573)
Прямий; посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм; L: A: 114 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

114 MS (V3.21.12) (TR573Q) Гнутий
посадковий діаметр: 15,7 мм;
товщина диска: 6,0-9,0 мм; L: A: 114 мм;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 4-6

115 MS (V3.20.6):
посадковий діаметр: 9,7 мм;
товщина диска: 3,0-6,0 мм;
A: 30 мм; B: 85 мм; a°27;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

119 MS (V3.20.8)
посадковий діаметр: 9,7 мм;
товщина диска: 3,0-6,0 мм;
A: 34 мм; B: 85 мм; a°12;
максимальний тиск: <14 бар;
зусилля на зажимній гайці, Н-м: 12-15

Буси, Мото, Скутери, Приховані

MS525AL
Ø 11,3 мм,
Товщина диску 1,8-4,0 мм
L: 42 мм
максимальний тиск <4,5 бар
Зусилля на затискній гайці 4-6Н-м

MS525AL-B
Ø 11,5 мм,
L: 42 мм

TR600HP / TR602HP
TR 600 HP
L: 43mm;
TR 602 HP;
L: 61mm, Ø 11,5 мм

V-3 (TR33E)
розбірний
для легкового авто
Ø 11,5
довжина 33 мм

V-4 (TR43E)
розбірний
для легкового авто
Ø 11,5
довжина 43 мм

V-5 (TR48E)
для легкового авто
Ø 11,5 мм,
довжина 48 мм

TV25AL
для MOTO 25 MS (V2.07.1)
Ø 11,3/22*30 мм 97°/1 вигин

01050500 нр
Вентиль безкамерний для MOTO
TR 401 BLV (PVR50)
Ø 8,8/90°/1 вигин

PVR70
Вентиль безкамерний для MOTO
TR 412-L (TR70) (PVR70)
Ø 11,5/32,5*30 мм 90°/1 вигин

VS-6
для легкового авто Ø 6 мм
довжина 45 мм

V-6 (TR53E)
Вентиль розбірний, металевий,
для легкового авто VS-6
Ø 6 довжина 45 мм

VS-8
для легкового авто
Ø 16
довжина 43мм

TR416SS5
Ø 8,3 мм
довжина 40мм

01020600
TR 416
Ø 16
довжина 40мм

TR416S
Вентиль безкамерний
Ø 17x40, Ø 11,5

TR 430A
Вентиль безкамерний
для MOTO TR 430A
прямий металевий розбірний
Ø 8,6/30

Scotter Valve
Вентиль безкамерний
на ПРОСКУТЕР
з металевим ковпачком
висота 22мм, d 9,7

HV00
Вентиль безкамерний прихований
для ЛА HV001
Ø 11,3/ прихований вентиль
(4 шт.)

Подовжувачі вентилів для вантажних автомобілів

EX77PT
Подовжувач вентилів пластиків
95 мм

EX97PT
Подовжувач вентилів пластиків
115 мм

EX132PT
Подовжувач вентилів пластиків
150 мм

EX152PT
Подовжувач вентилів пластиків
170 мм

EX162PT
Подовжувач вентилів пластиків
180 мм

EX100S
Подовжувач вентилів броньований 100 мм
(різні розміри в асортименті)

EX125R
Подовжувач вентилів гумовий 125 мм
(різні розміри в асортименті)

EX90ML
Подовжувач вентилів металевий 90 мм

EX110MT
Подовжувач вентилів металевий 90 мм

EX115MT
Подовжувач вентилів металевий 90 мм

VE36-45
Подовжувач вентилів
Г-подібний 45°

VE
Подовжувач вентилів
Г-подібний 90°

VE36-135
Подовжувач вентилів
Г-подібний 135°

FVE1
Тримач подовжувача вентилів односторонній

Вентилі для спецтехніки

TRJ651-03
Вентиль спецтехніки
з основою
Ø20,5, A=32mm, b=119mm кут 90

TRJ652-03
Вентиль спецтехніки
з основою
Ø20,5, A=27mm, b=140mm кут 86

TRJ653-03
Вентиль спецтехніки
з основою
Ø20,5 A27mm, b=64mm кут 80

TRJ670-03
Вентиль спецтехніки
з основою (Ø20,5, 41 мм)

Вентилі тракторні

TR621A
Вентиль безкамерний
B 54,5/ A39/ a 115
TR 621 A (тракторний) гнутий

TR623A
Вентиль безкамерний
TR 623 A
(тракторний) гнутий

TR 618 A
ТРАКТОРНИЙ
d=22,5
l=30/510mm

TRCH3
Вентильна вставка
для тракторного вентилів
TRCH3

Вантажні вентилі для легкосплавних дисків

TR543 (для легкосплавних дисків)
Вентиль безкамерний для В/А
d отвору диска 9,7,
довжина 59мм

TR543D (для легкосплавних дисків)
Вентиль безкамерний для В/А
d отвору диска 9,7
довжина (A-25мм; B-35мм) кут 60°

TR542 (для легкосплавних дисків)
Вентиль безкамерний для В/А
d отвору диска 9,7
довжина 32 мм

Вентилі тракторні камерні

TR218A / TR218A-82
Вентиль КАМЕРНИЙ
ТРАКТОРНИЙ, задній
d-65 мм/d-82 мм

TR50
Вентиль камерний ГК-50
(тракторний передній)
d отвору 80 мм
беззолотника і ковпачка

Вентилі вантажні камерні

TR442C - L=115 мм;
TR443C - L=125 мм;
TR444C - L=140 мм

TR442 - L=115 мм; B=105 мм; a°95;
TR443 - L=125 мм; B=115 мм; a°95;
TR444 - L=140 мм; B=130 мм; a°95

TR 75 A
Вентиль камерний для ВА 95 мм
з основою, зажимною гайкою;

TR 77 A
Вентиль камерний для ВА 125 мм
з основою, зажимною гайкою кут 86

V3-08-3 NR
Вентильна основа VG 8
A - 80 мм; B - 8 мм

TR13
Вентиль камерний
для ЛА V2.01.1
натуральна гума

01132000 NR
Вентиль камерний
TR 15 для ЛА V2.01.2
натуральна гума

Вентилі легкові камерні

TR13
Вентиль камерний
для ЛА V2.01.1
натуральна гума

01132000 NR
Вентиль камерний
TR 15 для ЛА V2.01.2
натуральна гума

